

### Nome do produto:

Ficha Industrial ATEX macho 3P+T, 16A, 400V, IP66, terminais de parafusos

### Imagem do produto:

### Referência:

Reference: 15.04.OR.218.EX1636



### Curta descrição:

AtributoValorCorrente nominal 16AConector Macho/Conector Fêmea Conector MachoFormato de pólo 3P + TVoltagem nominal 400 VTipo de montagem Conjunto de cabosGénero MachoOrientação Corporal FrenteMétodo de rescisão ParafusoÍndice de Proteção IP IP66Cor VermelhoTemperatura máxima de operação +60°C Temperatura Mínima de Operação -25°C

### Descrição do produto:

### Características:

### Opções:

### Galeria de imagens:



**EAC UK** **UK** **Ex** **Ex** **CE**  
**CA CA** **IMQ** **NOTIFICA**

**UK**  
**CA**

EN 60079-31 (2014)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60079-0 (2018)  
ATEX directive 2014/34/EU

Group and categories EX	II 2D
Dust protection	Ex tb IIIC T90°C Db IP66



---

Mounting version	PORTABLE
Colour	BLUE
Material	THERMOPLASTIC
Protection degree	Splash proof
Protection degree IP	IP66
Types of available outlets	STRAIGHT
Contact material	CuZn (brass)
Surface treatment contacts	Nickel-plated
Cable entry	CABLE GLAND
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C

---