

Nome do produto:

Ficha Industrial ATEX macho 3P+T, 63A, 400V, IP66, terminais de parafusos

Imagem do produto:

Referência:

Reference: 15.04.OR.218.EX6336



Curta descrição:

AtributoValorCorrente nominal 63AConector Macho/Conector Fêmea Conector MachoFormato de pólo 3P + TVoltagem nominal 400 VTipo de montagem Conjunto de cabosGénero MachoOrientação Corporal FrenteMétodo de rescisão ParafusoÍndice de Protección IP IP66Cor VermelhoTemperatura máxima de operação +60ºCTemperatura Mínima de Operação -25ºC

Descrição do produto:

Características:

Opções:

Galeria de imagens:









EN 60079-31 (2014) EN 60309-1 (1999) EN 60309-2 (1999) EN 60309-1/A1 (2007) EN 60309-1/A2 (2012) EN 60309-2/A1 (2007) EN 60309-2/A2 (2012) EN 60079-0 (2018)

ATEX directive 2014/34/EU

Group and categories EX	II 2D
Dust protection	Ex tb IIIC T90°C Db IP66





Mounting version	PORTABLE
Colour	BLUE
Material	THERMOPLASTIC
Protection degree	Splash proof
Protection degree IP	IP66
Types of available outlets	STRAIGHT
Contact material	CuZn (brass)
Surface treatment contacts	Nickel-plated
Cable entry	CABLE GLAND
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C