

Nome do produto:

Luminária ATEX E27 IP66

Imagem do produto:



Referência:

Reference: -

Curta descrição:

- Dimensões: Ø146x250 mm
- Tensão de entrada: AC 220-240V
- Frequência(HZ): 50/60 Hz
- Material: Alumínio
- Tipo de casquilho: E27
- Grau de proteção: IP66
- Temperatura de trabalho: -40°C / +55°C
- Peso: 2,80 Kg.
- Garantia: 3 anos

Descrição do produto:

Luminária industrial em alumínio e vidro reforçado, para montagem em superfície, com casquilho cerâmico para lâmpadas com rosca E27.

Possui proteção contra atmosferas susceptíveis de provocar explosões, certificada ao abrigo da rigorosa diretiva IECEx.

O seu grau de proteção IP66 permite a sua instalação em zonas húmidas.

A parte inferior é constituída por uma caixa de derivação redonda com quatro condutas métricas com rosca M25 x 1,5 (fechadas com uma ficha hexagonal). Os buçins ATEX M25 devem ser adquiridos para que as calhas possam ser utilizadas.

Luminária ideal para fábricas, armazéns, oficinas, armazéns industriais, navios, cabines de pintura, estações de serviço e áreas com atmosferas potencialmente explosivas em geral.

Características:

- Corpo em alumínio e cúpula em vidro temperado, com grelha em aço inoxidável.
- Pintado por pulverização eletrostática, com elevado grau de resistência à corrosão.
- Adequado para as zonas 1 e 2 (gases) + 21 e 22 (poeiras).
- Marcação II 2 G Ex d IIC T4 Gb

II 2 D Ex t IIIC T130°C Db IP66

- Tamanho máximo do bolbo da lâmpada admitido: Ø70mm x 120 mm.
- Hermeticamente fechado por rosca (fixado com parafuso de cabeça hexagonal H2).

Compatível apenas com lâmpadas de casquilho E27.

(Lâmpada não incluída)

Características:

Opções:

Galeria de imagens:

