

Nome do produto:

Armadura LED integrada ATEX 40W estanque 600mm para atmosferas explosivas

Imagem do produto:

Referência:

Reference: 15.01.TM.BEX1260F



Curta descrição:

A Armadura LED integrada ATEX 60W estanque de 1200mm é uma luminária à prova de explosão, certificada de acordo com a norma ATEX, ideal para ambientes com risco de explosão. Com tecnologia LED integrada, oferece alta luminosidade e baixo consumo de energia, além de ser totalmente estanque para maior segurança.

Descrição do produto:

A Armadura LED integrada ATEX 60W estanque 1200mm é uma solução de iluminação à prova de explosão, adequada para uso em ambientes perigosos, como refinarias, plataformas de petróleo e gás e áreas industriais. Com tecnologia LED de alta eficiência energética, produz uma luz brilhante e uniforme, consumindo menos energia em comparação com outras opções de iluminação. Seu design estanque com comprimento de 1200mm e potência de 60W oferece uma solução de iluminação confiável e durável para ambientes com riscos de explosão.

Luminária concebida para fábricas, armazéns, oficinas, armazéns industriais, cabinas de pintura, barcos, estações de serviço e zonas com atmosferas potencialmente explosivas em geral.

O seu grau de proteção IP66 permite a instalação em zonas húmidas.

Adequado para as zonas 1 e 2 (gases) + 21 e 22 (poeiras).

Incorpora suportes metálicos para instalação à superfície.

Características:

- Grau de proteção anti-corrosão: WF2
- Grau de proteção contra impactos: IK10
- II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T(95º) Db

Características:

- 15.01 - Potência: : 40W
- 15.01 - Lúmens: : 6000lm
- 15.01 - Tonalidade: : 6000ºK
- 15.01 - Ângulo de luz: : 120º
- 15.01 - Tipo de lâmpada: : Integrada
- 15.01 - Marca do ChipLED: : Bridgelux
- 15.01 - Marca do driver:: Lifud
- 15.01 - Proteção IP: : IP66
- 15.01 - Proteção IK:: IK10
- 15.01 - Proteção anti-corrosão: : WF2
- 15.01 - Dimensões: : 600x70x58 mm
- 15.01 - Peso: : 1,8kg
- 15.01 - Garantia: : 5 anos
- 15.01 - Certificados ATEX:: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- 15.01 - Certificados ATEX:: II 2D Ex tb IIIC T(95º) Db
- 15.01 - Certificados:: CE, RoHS, ATEX
- 15.01 - Referência: : 15.01.TM.BEX0640F

Opções:

Galeria de imagens:

