

Nome do produto:

Bucim ATEX Metálico M16, -20^o+95^o, IP69K

Imagem do produto:

Referência:

Reference: 15.03.ET.HU16H



Curta descrição:

Descrição do produto:

Características:

- 15.03 - Materiais: : Latão niquelado
- 15.03 - Acessórios incluídos:: Anel O-ring (em borracha NBR)
- 15.03 - Acessórios não incluídos:: Rosca de aperto
- 15.03 - Métrica: : M16
- 15.03 - Passo de rosca:: 1,5mm
- 15.03 - Cor exterior:: Prateado
- 15.03 - Comprimento da rosca (GL na foto): 6mm
- 15.03 - Dimensão H (ver foto): 21mm
- 15.03 - Diâmetro de cabos a inserir: : 4 a 8 mm
- 15.03 - Chave de aperto: : 17/19 mm
- 15.03 - Proteção IP: : IP69K / I P68 (10 bar)
- 15.03 - Temperatura de trabalho: : -20^oC a +95^oC
- 15.03 - Garantia:: 2 anos

- 15.03 - Certificações ATEX (poeiras): : ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
- 15.03 - Certificações ATEX (gases): : ATEX II 2G Ex eb IIC Gb
- 15.03 - Certificações ATEX (zonas abrangidas): : Zonas 1 e 2 (gases) + 21 e 22 (poeira)
- 15.03 - Outras certificações: : Verifique nas fotos do produto
- 15.03 - Referência: : 15.03.ET.HU16H
- 15.03 - Referência do fabricante: : 16.101.20.051

Opções:

Galeria de imagens:

